

제13-0005호

안 전 인 증 서

(주)세미라이팅

경기 광주시 도척면 도척윗로328-32

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

	- 품	목 —	
	LED 방	폭등기구	
행식	· 모델 / 용링	· 등급 / 인증번	<u> </u>

형식·모델	용량 · 등급	인증번호
DIP21-L60-120	AC 240V, 60W Ex tD A21 T100℃	13-GA2BO-0005
	- 인 증 기 준 —	

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2010-36호)

인 증 조 건 ----

2013년 01월 03일

한국가스안전공사





인 증 조 건

18	제	조공	장	:
----	---	----	---	---

" 경기도 광주시 도척면 도척윗로 328-32(도움리 106-4) (주)쎄미라이팅"에서 생산하는 제품에 한함

2. 제품개요

본 제품은 BODY가 Die casting Aluminum Alloy 재질의 분진방폭 구조의 제품임

3. 인증범위

AC 240V, 60W

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 1. -20°C ≤ Tamb≤ +40°C
- 2. 설치방법은 사용설명서 참조
- 5. 인증(변경)사항:

6. 그 밖의 사항 :

안전인증품의 품질관리 후인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증받은자의 의무준수



시 험 성 적 서

(성적서 번호: 의시2013-3150)

1. 신 청 인

· 회 사 명 : (주)쎄미라이팅

· 대 표 자 : **최승자**

· 주 소 : 경기도 광주시 도척면 도척윗로 328-32

2. 품 명

· 시 료 명 : LED방폭등기구

· 제작회사 및 형식 : 220 V~, 60 Hz, 30 W [모델명 : DIP21-L60-120 [30 W]]

3. 성적서의용도 : 품질관리용

4. 접 수 일 자 : 2013. 08. 08.

5. 시험일자 : 2013. 08. 08 ~ 2013. 08. 12.

6. 시 험 방 법 : KS C 8000: 2007 및 의뢰자 제시규격

7. 시 험 환 경

· 온도[°C]: 25 ± 1 , 습도[% R.H.]: 55 ± 10

8. 시 험 결 과 : 붙임

화		시 험 자		승 인 자			
	인	성명: 송우영	A D d		직 위	기술책임자(?	
			성 명	오 평 식			

- 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 는 않습니다.
- 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
- 이 성적서는 사본은 무효입니다.



2013년 08월

한국기계전기전자시험연구원

www.ktc.re.kr / (435-862) 경기도 군포시 흥안대로 2 점실 Tel: 031-455-7654, Fax: 031-455-2926



시 험 결 과



(성적서 번호 : 의시2013-3150)

시 험 항 목	시 험 기 준	단위	시 험 결 과
광 도 분 포	KS C 8 000 부속서 1에 의해 측정할 것	_	별 첨
입 력 전 압	실 측 치	V	220.0
입 력 주 파 수	실 측 치	Hz	60.0
- B - B	실 측 치	-	0.937
입 력 전 력	실 측 치	W	30.50
전 광 속	실 측 치	lm	4 281.9
광 효 율	계 산 치	lm/W	140.390
색 온 도	실 측 치	К	5 151
연 색 성	실 측 치	_	85.9



시험성적서

성적서 번호 : T2014-08534

회사명:

(주)쎄미라이팅

대표자:

최승자

주 소:

경기도 광주시 도척면 도척윗로 328-32

1. 시료명:

LED분진방폭등(비점화)

· 규격 및 형식 :

220 V~, 60 Hz, 60 W [모델명: DIP21-L60-120(nR-L60-120)]

2. 성적서의 용도: 의뢰자 자체분석용

3. 접수일자:

2014.09.11

4. 시험일자:

2014.09.12 - 2014.09.19

5. 시험방법:

의뢰자 제시 규격

6. 시험결과:

시험결과 참조





- 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다
- 2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
- 3. 이 성적서의 사본은 무효입니다.



한국기계전기전자시험연



www.ktc.re.kr 435-862 경기도 군포시 흥안대로 27번길 22(금정동)

TEL: 031-455-7654, FAX: 031-455-7307

서식P510-05(Rev.2)

Page:

1 of 2









시 험 결 과


성적서 번호: T2014-08534

시	험 항	목	시험기준 및 방법	단위	시 험 결 과
광	도 분	포	KS C 8000 의 부속서 1에 따라 시험할 것	-	별 첨
소	비 전	력	실 측 치	•W	62.9
역		률	실 측 치	-	0.96
전	광	속	실 측 치	lm	8 780.4
광	효	율	계 산 치	lm/W	139.7
연	색	성	실 측 치	-	81.2
색	온	도	실 측 치	К	4 940

비 고 : 1. 상기 시험결과의 수치는 KS Q 5002 : 2008(데이터의 통계적 기술)에 의한 것임

2. 시험환경 : 온 도 : (25 ± 5) ℃, 습 도 : (65 ± 20) %R.H.

3. 시료사진



서식 P510-06 (Rev.2)

Page: 2 of 2







품질인증(Q-Mark)지정서

Certificate of Quality Certification(Q-Mark)

업체명:㈜쎄미라이팅

대표자: 최승자

소 재 지: 경기도 광주시 도척면 도척윗로 328-32

품 목: 방폭등기구(LED용)

모 델 명: '붙임' 인증현황

지정번호: K75-2014-001

최초지정일자: 2014년 03월 04일

국가표준기본법 제30조의3에 의거 우리 연구원 (KTC) 품질인증 (Q-Mark) 운영 규정에 적합한 인증제품을 생산하는 업체로 선정되어 이에 품질인증 (Q-Mark) 업체로 지정합니다.

According to the 3 of article 30 from Framework Act on National Standards, we (KTC) give a certificate of Quality Certification (Q-Mark) to the enterprise producing the authentication product which is suitable for the operational regulation of Quality Certification (Q-Mark) Scheme.

발급일자 2014년 03월 10일



※ 본 지정서의 유효여부는 반드시 "지정증명서"로 확인바랍니다.



붙임: 인증현황 (1/1)

(주)쎄미라이팅

No	제 품 명	기본모델	파 생 모 델	등록일자	
1	방폭등기구(LED용)	nR-L60-120	<u></u>	2014. 03. 04	
2	방폭등기구(LED용)	DIP21-L60-120		2014. 03. 04	
3	방폭등기구(LED용)	nA-L120		2014. 03. 04	
4	방폭등기구(LED용)	Exd IIB T5-L60-120	=	2014. 03. 04	
5	방폭등기구(LED용)	Exd IIB T6-L60-120	=	2014. 03. 04	
	방폭등기구(LED용) nR-L60-120-H-**	nR-L60-120-H-01(30W)			
		D 1 00 100 H	nR-L60-120-H-02(35W)	2014. 03. 04	
6		nR-L60-120-H-**	nR-L60-120-H-03(45W)		
			nR-L60-120-H-04(60W)		

※ 제조공장 / 소재지

- (주)쎄미라이팅 / 경기도 광주시 도척윗로 328-32

※ 약정 만료일 : 2015년 03월 03일

※ 인증변경사항

- 없음